



قیمت لوله پلی اتیلن

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸
مهندس خلفیان



۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵
دفتر مرکزی تهران



محصولات ▾

لوله پلی اتیلن ▾

لوله اسپیرال ▾

لوله دوجداره ▾

لوله زهکش ▾

شهرها ▾

” قیمت لوله زهکش

” قیمت لوله کاروگیت

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸



قیمت لوله پلی اتیلن
90 میلیمتر
www.SanatPolymerIran.com
آرمین خلفیان 09120489678

قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر | فایل Pdf

قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر

در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر درج شده است. جهت استعلام قیمت روز و اخذ مشاوره رایگان با کارشناسان پشتیبانی ما تماس حاصل نمایید.

سایز و فشار لوله PE۸۰	ضخامت به میلیمتر	وزن هر متر به کیلوگرم
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۴ بار	۲.۸	۰.۷۹۱
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۵ بار	۳.۵	۰.۹۷۸
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۶ بار	۴.۳	۱.۱۸
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۸ بار	۵.۴	۱.۴۶
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۱۰ بار	۶.۷	۱.۷۷
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۱۲.۵ بار	۸.۲	۲.۱۲

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

سایز و فشار لوله PE۸۰	ضخامت به میلیمتر	وزن هر متر به کیلوگرم
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر ۱۶ بار	۱۰.۱	۲.۵۴

قیمت و مشخصات لوله ۹۰ پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر

لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر یک نوع لوله ساخته شده از پلی اتیلن با قطر خارجی ۹۰ میلی متر است. این نوع لوله معمولاً در کشاورزی، سیستم های آبیاری، سیستم های آب و فاضلاب، سیستم های گاز، سیستم های فاضلاب، سیستم های صنعتی و سایر مصارف مشابه استفاده می شود.

لوله های پلی اتیلن به دلیل ویژگی هایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر فشار و تغییرات دما، سبکی و قابلیت نصب آسان، محبوبیت بسیاری در برخی از صنایع و کاربردها پیدا کرده اند.

در کاربردهای کشاورزی، لوله های پلی اتیلن ۹۰ میلی متر معمولاً برای انتقال آب به سیستم های آبیاری، ایجاد شبکه آبیاری، و اتصال به ابزارها و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند. ضخامت و ساختار لوله ها ممکن است بسته به نیاز و استانداردهای مربوطه متفاوت باشد.



مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

آیا لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر در سیستم‌های فاضلاب نیز استفاده می‌شود؟

بله، لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متر نیز در سیستم‌های فاضلاب استفاده می‌شوند. لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل مزایایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر فشار و تغییرات دما، قابلیت نصب آسان و همچنین هزینه نسبتاً کمتر نسبت به سایر مواد لوله‌ای، برای سیستم‌های فاضلاب به طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند.

در سیستم‌های فاضلاب، لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متر معمولاً برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب ساختمانی، اتصالات داخلی و خارجی سیستم فاضلاب، سیستم‌های فاضلاب خانگی و سیستم‌های فاضلاب کوچک و متوسط استفاده می‌شوند. این لوله‌ها معمولاً به صورت جوشی یا قابل اتصال با اتصالات فشار قابل نصب هستند و به دلیل مقاومت آن‌ها در برابر ضربه‌ها و فشارهای مختلف، ترجیح داده می‌شوند.

مهم است برای استفاده از هر نوع لوله در سیستم‌های فاضلاب، استانداردها و مقررات محلی را رعایت کنید و مشاوره از متخصصان مربوطه را جستجو کنید.

مشخصات فنی و ظاهری لوله ۹۰ پلی اتیلن

مشخصات فنی و ظاهری لوله پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متر ممکن است بسته به استانداردها و مقررات محلی، تولیدکننده و نوع کاربرد متفاوت باشد. اما در ادامه، مشخصات عمومی که معمولاً برای لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود را برای شما آورده‌ام:

۱. قطر خارجی: ۹۰ میلی‌متر.
۲. ضخامت دیواره: معمولاً بین ۲ تا ۴ میلی‌متر متغیر است و بسته به نوع و کاربرد لوله ممکن است تغییر کند.
۳. جنس: پلی‌اتیلن با ترکیبات مشخصی از پلیمرها و مواد افزودنی.
۴. رنگ: معمولاً سیاه، اما بسته به نیازهای خاص، ممکن است در رنگ‌های دیگری نیز تولید شود.
۵. سطح: معمولاً سطحی صاف و بدون ترک‌ها و خطوط ناشی از فرآیند تولید دارد.
۶. مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلی‌اتیلن معمولاً مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی کربنات‌ها، اسیدها، قلیاها و سایر مواد شیمیایی دارند.
۷. ویژگی‌های فیزیکی: انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت در برابر فشار و ضربه، مقاومت در برابر تغییرات دما، وزن سبک و عدم جذب آب.



آیا لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متر در رنگ‌های دیگری به جز سیاه تولید می‌شوند؟

بله، لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متر ممکن است در رنگ‌های دیگری به جز سیاه نیز تولید شوند. اگرچه رنگ سیاه برای لوله‌های پلی‌اتیلن بسیار رایج است و بیشتر در بیرون قابل مشاهده نیست، اما برخی تولیدکنندگان این امکان را فراهم کرده‌اند که لوله‌های پلی‌اتیلن را در رنگ‌های متنوعی تولید کنند. برخی از رنگ‌های مورد استفاده می‌توانند عبارت باشند از:

- آبی
- قرمز
- سبز
- زرد
- خاکستری

انتخاب رنگ لوله‌های پلی‌اتیلن بسته به نیاز و ذوق شخص یا نیازهای خاص پروژه می‌تواند متفاوت باشد. اما در عمل معمولاً لوله‌های پلی‌اتیلن در رنگ سیاه یافت می‌شوند، زیرا رنگ سیاه به دلیل خاصیت ضد UV و مقاومت در برابر تابش نور خورشید برای استفاده در فضای باز و محیط‌های خارجی مناسب تر است.

لوله ۹۰ میلی‌متر پلی اتیلن تک جداره است یا دوجداره؟

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

لوله پلی اتیلن 90 میلی متر ممکن است به صورت تک جداره یا دوجداره (دو لایه) تولید شود، اما در عمل هر دو نوع وجود دارند و استفاده می شوند.

۱. لوله تک جداره: در لوله پلی اتیلن تک جداره، فقط یک لایه از ماده پلی اتیلن به عنوان دیواره لوله استفاده می شود. این نوع لوله به عنوان یک دیواره مطلوب برای بسیاری از کاربردها، مانند جمع آوری فاضلاب ساختمانی و سیستم های فاضلاب خانگی کوچک و متوسط، استفاده می شود.

۲. لوله دوجداره: در لوله پلی اتیلن دوجداره، دو لایه از ماده پلی اتیلن به صورت لایه داخلی و لایه خارجی استفاده می شود. لایه داخلی به عنوان دیواره اصلی لوله عمل می کند و لایه خارجی برای افزایش مقاومت به فشار، مقاومت در برابر ضربه و حفاظت در برابر خوردگی استفاده می شود. لوله دوجداره معمولاً برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بیشتری دارند، مانند سیستم های فاضلاب بزرگتر، استفاده می شود.

بنابراین، در هر دو نوع لوله پلی اتیلن 90 میلی متر تک جداره و دوجداره وجود دارد و انتخاب بین آن ها بسته به نیازهای خاص پروژه و استانداردها می تواند صورت گیرد.



لوله 90 پلی اتیلن دوجداره چه مزایایی نسبت به لوله تک جداره دارد؟

لوله پلی اتیلن 90 میلی متر دوجداره نسبت به لوله تک جداره، برخی مزایا و ویژگی های اضافی دارد که می تواند در برخی از کاربردها مزیت داشته باشد. مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

۱. مقاومت در برابر فشار: لایه خارجی در لوله پلی اتیلن دوجداره می تواند مقاومت بیشتری در برابر فشار و ضغط فیزیکی ایجاد کند. این امر به لوله اجازه می دهد تا در برابر فشارهای بیشتری مقاومت کند و در کاربردهایی مانند سیستم های فاضلاب بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد.
 ۲. حفاظت در برابر خوردگی: لایه خارجی در لوله پلی اتیلن دوجداره می تواند به عنوان یک لایه حاجب عمل کند و در برابر خوردگی و تاثیرات محیطی مانند تابش UV، تماس با مواد شیمیایی و عوامل زیستی مقاومت نشان دهد. این ویژگی می تواند عمر مفید لوله را افزایش دهد و نیاز به تعویض و تعمیرات زودرس را کاهش دهد.
 ۳. حفاظت در برابر ضربه: لایه خارجی در لوله دوجداره می تواند به عنوان یک پوشش حمایتی عمل کند و لوله را در برابر ضربه ها و خراش ها محافظت کند. این ویژگی مناسب است برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر ضربه و ضربه پذیری کمتر دارند.
 ۴. عایق حرارتی: وجود لایه خارجی در لوله دوجداره می تواند عایق حرارتی مؤثری ایجاد کند و از انتقال حرارت به دیگر عناصر مجاور جلوگیری کند. این ویژگی در برخی از کاربردها، مانند سیستم های گرمایشی و سرمایشی، مورد استفاده قرار می گیرد.
- به طور کلی، لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی متر دوجداره با این ویژگی ها می تواند در کاربردهایی که نیاز به مقاومت بیشتر در برابر فشار، خوردگی، ضربه و حفاظت در برابر شرایط محیطی خاصی دارند، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، در متاسفانه، به دلیل قطع داده های من در سپتامبر ۲۰۲۱، نمی توانم به روزرسانی های اخیر را بررسی کنم. بهتر است با تولیدکنندگان یا فروشندگان لوله های پلی اتیلن تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق و به روز را درباره رنگ ها و ویژگی های مختلف لوله ها بدست آورید.

آیا لوله های ۹۰ پلی اتیلن قابلیت اتصال به لوله های دیگر را دارند؟

بله، لوله های پلی اتیلن ۹۰ میلی متر قابلیت اتصال به لوله های دیگر را دارند. برای اتصال لوله های پلی اتیلن به یکدیگر یا به سیستم های مختلف، از روش های متنوعی استفاده می شود. برخی از روش های معمول اتصال لوله های پلی اتیلن عبارتند از:

۱. اتصال با استفاده از اتصالات فشاری (فیتینگ ها): این روش شامل استفاده از اتصالات فشاری مانند کوپلینگ ها، البوزها، تی ها، آداپتورها و درپوش ها است. این اتصالات با استفاده از سیستم قفلی یا سیستم پیچشی به لوله ها متصل می شوند و اتصالات محکم و چسبنده ای را فراهم می کنند.
۲. اتصال با استفاده از جوشکاری: در این روش، انتهای لوله ها با استفاده از جوشکاری حرارتی یا جوشکاری الکتریکی به هم متصل می شوند. این روش برای اتصال لوله های پلی اتیلن رایج است و به وسیله حرارت و فشار، لوله ها را به هم متصل می کند. این اتصال قوی و محکم است و معمولاً در کاربردهایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر فشار دارند، استفاده می شود.
۳. اتصال با استفاده از آبکاری (کانکشن): در این روش، انتهای لوله ها به صورت آبکاری شده و سپس با استفاده از کانکشن ها (مانند کانکشن های بولت و اتصالات روکش دار) به یکدیگر متصل می شوند. این روش اتصال سریع و آسانی است و بدون نیاز به ابزارهای خاص قابل انجام است.

مقاومت لوله ۹۰ پلی اتیلن در زیر خاک

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ میلی‌متر معمولاً برای کاربردهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های فاضلاب، و شبکه‌های توزیع گاز. این لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی خود، مقاومت بالا در برابر شرایط زیر خاک را دارند. برخی از مزایا و ویژگی‌های مقاومتی لوله‌های پلی‌اتیلن در زیر خاک عبارتند از:

۱. مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلی‌اتیلن دارای مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی هستند. این ویژگی به آنها اجازه می‌دهد تا در تماس با خاک و مواد شیمیایی موجود در خاک، مقاومت کنند و از تخریب و خوردگی جلوگیری کنند.
 ۲. مقاومت در برابر فشار: لوله‌های پلی‌اتیلن دارای مقاومت بالا در برابر فشار هستند. طراحی و ساختار دوجداره آنها، میزان استحکام و مقاومت فشاری لوله را افزایش می‌دهد. این ویژگی به آنها اجازه می‌دهد تا در شرایط زیرزمینی، از جمله فشار خاک و بارهای محیطی دیگر، مقاومت کنند.
 ۳. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، در برابر تغییرات و تحرکات خاک، مقاومت دارند. این ویژگی به آنها اجازه می‌دهد تا جذب تغییرات حجم خاک، ضربه‌ها و ارتعاشات را جذب کنند و از ترکیدگی و خرابی جلوگیری کنند.
 ۴. عدم نفوذپذیری: لوله‌های پلی‌اتیلن دارای ساختار بی‌شکافی هستند و در برابر نفوذ آب و رطوبت مقاومت دارند. این ویژگی به آنها اجازه می‌دهد تا در زیرزمین، از جمله زیر سطح آب، حفاظت شده و کارایی خود را حفظ کنند.
- با این وجود، در نظر داشته باشید که مقاومت لوله‌های پلی‌اتیلن در زیر خاک به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوع خاک، عمق و فشار خاک، دمای محیط و نوع بار و استفاده مورد نظر. لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ در زیر خاک عموماً مقاومت خوبی دارند. این لوله‌ها از مواد پلاستیکی ساخته شده‌اند که دارای ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند. همچنین، لوله‌های پلی‌اتیلن عموماً دارای ساختار دوجداره هستند که موجب افزایش مقاومت آنها در برابر فشار و ضربه می‌شود.

آیا لوله پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن قابل بازیافت است؟

بله، لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ پلی‌اتیلن قابل بازیافت هستند. پلی‌اتیلن یک نوع پلاستیک است که از منابع نفتی به دست می‌آید و از جمله مواد قابل بازیافت به حساب می‌آید. بازیافت پلاستیک‌ها، از جمله پلی‌اتیلن، به منظور کاهش مصرف منابع طبیعی، کاهش آلودگی محیط زیست و مدیریت بهتر پسماندها اهمیت بسیاری دارد.

لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ پلی‌اتیلن پس از استفاده می‌توانند جمع‌آوری، بازیافت و مورد استفاده قرار گیرند. در فرآیند بازیافت، لوله‌ها ابتدا جمع‌آوری و سپس به عملیاتی مانند خرد کردن، شستشو و ذوب در مجموعه‌های بازیافت پلاستیکی ارسال می‌شوند. سپس مواد پلی‌اتیلن بازیافتی به شکل پلاستیک ذوب شده، می‌توانند به تولید محصولات جدیدی مانند لوله‌ها، کیسه‌های پلاستیکی، قطعات خودرو و غیره تبدیل شوند.

بازیافت لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ پلی‌اتیلن همچنین دارای مزایای محیط‌زیستی است، زیرا به کاهش مصرف منابع طبیعی و انتشار آلودگی هوا و آب کمک می‌کند. از این رو، پیروی از شیوه‌های صحیح بازیافت و استفاده مجدد از لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ پلی‌اتیلن می‌تواند به حفظ محیط زیست کمک کند.

تاثیر اسیدها و مواد شیمیایی بر لوله ۹۰ پلی اتیلن

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ پلی‌اتیلن دارای مقاومت بالا در برابر بسیاری از اسیدها و مواد شیمیایی هستند. این ویژگی‌ها آنها را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در برخی از برنامه‌های صنعتی و زیرساختی می‌کند. با این حال، برخی از اسیدها و مواد شیمیایی قدرت حل‌کنندگی بالا و یا خاصیت خوردگی دارند که ممکن است بر روی لوله‌های پلی‌اتیلن تأثیر منفی داشته باشند. در زیر، تأثیر اسیدها و مواد شیمیایی رایج بر روی لوله‌های پلی‌اتیلن ۹۰ پلی‌اتیلن را بررسی می‌کنیم:

۱. اسیدها: برخی اسیدها می‌توانند روی لوله‌های پلی‌اتیلن تأثیر منفی داشته باشند. اسیدهای قوی مانند اسیدهای سولفوریک، نیتریک و هیدروکلریک ممکن است باعث تغییرات شیمیایی در ساختار پلی‌اتیلن شوند. در نتیجه، مقاومت فیزیکی و مکانیکی لوله‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین، در صورت استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در محیط‌های حاوی اسیدها، باید از نوع پلی‌اتیلن با مقاومت شیمیایی بالا استفاده کنید.

۲. آلهالی‌ها: لوله‌های پلی‌اتیلن به طور کلی مقاومت خوبی در برابر آلهالی‌ها دارند. اما آلهالی‌های قوی مانند آب آبی، آمونیاک و هیدروکسید سدیم در طولانی مدت ممکن است تأثیراتی بر روی لوله‌ها داشته باشند. در این صورت، نوع پلی‌اتیلن با مقاومت شیمیایی مناسب برای محیط مورد نظر باید انتخاب شود.

۳. حلال‌ها: برخی حلال‌ها ممکن است باعث نرم شدن و تغییر شکل لوله‌های پلی‌اتیلن شوند. حلال‌های آلی قوی مانند بنزن، تولوئن و استیرن در برخورد با لوله‌های پلی‌اتیلن ممکن است تأثیر منفی داشته باشند. بنابراین، در صورت استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در محیط‌های حاوی حلال‌ها، باید از نوع پلی‌اتیلن با مقاومت شیمیایی مناسب استفاده کنید.



لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن در چه دمایی قابل استفاده است؟

لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن معمولاً در دماهای گسترده قابل استفاده هستند. اما محدودیت هایی برای دمای استفاده وجود دارد که بستگی به نوع و کیفیت پلی اتیلن، استفاده مورد نظر و شرایط محیطی دارد. در زیر، محدوده دمایی رایج برای لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن را بررسی می کنیم:

۱. دمای کاربردی عمومی: لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن در دماهای معمولی برای بسیاری از کاربردها قابل استفاده هستند. معمولاً طیف دمایی بین ۲۰- درجه سانتی گراد تا ۴۰+ درجه سانتی گراد برای این نوع لوله ها مناسب است. در این محدوده دما، لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن می توانند عملکرد مطلوبی ارائه دهند.
۲. دماهای پایین: برخی از لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن با کیفیت بالا می توانند در دماهای پایین تر نیز عمل کنند. برای استفاده در مناطق سردتر، لوله های پلی اتیلن با ترکیبات خاصی از پلی اتیلن تولید می شوند که مقاومت به دماهای پایین را بهبود می بخشد. این نوع لوله ها معمولاً در دماهای تا ۴۰- درجه سانتی گراد قابل استفاده هستند.
۳. دماهای بالا: لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن از مقاومت بالایی در برابر دماهای بالا برخوردار هستند. آنها می توانند در دماهای تا حدود ۶۰+ درجه سانتی گراد استفاده شوند. با این حال، در دماهای بالاتر از این، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن تحت تأثیر حرارت قرار می گیرد و ممکن است مقاومت و عمر مفید لوله ها کاهش یابد.

آیا لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن در برابر اشعه UV مقاومت دارند؟

لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن دارای مقاومت قابل توجه در برابر اشعه UV (اشعه ماوراء بنفش) هستند. پلی اتیلن یک ماده پلاستیکی با خصوصیات مقاومت بالا در برابر تأثیرات محیطی است و توانایی مقاومت در برابر تابش UV را دارد. اشعه UV می تواند در طول زمان باعث تغییر رنگ، ضعیف شدن ساختار و ایجاد ترک ها در برخی مواد پلاستیکی شود. اما پلی اتیلن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص خود، به خوبی در برابر اشعه UV مقاومت نشان می دهد. به هر حال، باید توجه داشت که مقاومت لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن در برابر اشعه UV ممکن است با توجه به عوامل مختلفی مانند شدت تابش UV، مدت زمان تابش، نوع پلی اتیلن و سایر شرایط محیطی متفاوت باشد. در برخی موارد، ممکن است نیاز به استفاده از پوشش ها یا افزودنی های محافظ برای افزایش مقاومت لوله ها در برابر اشعه UV وجود داشته باشد.

بنابراین، در صورت نیاز به استفاده از لوله های پلی اتیلن ۹۰ پلی اتیلن در شرایطی که تابش UV قوی و مداوم دارند، توصیه می شود با تولیدکننده لوله ها یا مشاوران فنی مربوطه تماس بگیرید و نکات و راهکارهای محافظت در برابر اشعه UV را در نظر بگیرید.

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس آرمین خلفیان


لیست محصولات

لیست قیمت لوله
کاروگیت
خرید لوله پلی اتیلن
قیمت لوله زهکش
لوله پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰
لوله پلی اتیلن استاندارد
اتصالات پیچی پلی اتیلن



صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.



تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵ 

شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸ 

مدیر فروش

دکتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱ 

ساعات پاسخگویی

ارتباط با ما

تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان بلوک آبان 

پلاک ۴۲

آدرس دفتر فروش

حدفاصل شهریار و رباط کریم، شهرک فراتر، 

خیابان آذر پلاک ۲۲۰

آدرس کارخانه

صنعت پلیمر ایران © طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی توسط **پرنس سافت**

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

